

Technische Daten Congress-Saal

Bühne:

Grundfläche:		
Große Bühne:	17,35 - 21,50 m x 9,50 m	(mit Stufenversatz)
Mittlere Bühne:	17,35 - 19,30 m x 5,43 m	(mit Stufenversatz)
Kleine Bühne:	17,35 - 17,50 m x 2,72 m	(mit Stufenversatz)
Bühnenbelastung:	500 kg/m ²	
Eingangsmaße:	1,62 m x 2,20 m	
3 Hubpodien stufenlos verstellbar bis 1,25 m		
Große Bühne:	1,14 m 0,94 m 0,74 m	(Bezug zur integrierten Treppe)
Mittlere Bühne:	in 20 cm-Abständen	(Bezug zur angebauten Treppe)
Kleine Bühne:	in 20 cm-Abständen	(Bezug zur angebauten Treppe)
Elektroanschlüsse:		
stage left:	63 A & 2 x 32 A CEE	
stage right:	63 A CEE	
div. Schukoanschlüsse		
Lichte Höhe:	9 m (ab Saalniveau)	
Hintergrundzüge:	3 Stangen	
Diverse Dekozüge		
Lastträger:	3 Vierpunkt-Traversen	
Belastbarkeit:	je 1.500 kg	
Standard-Licht:	30 Stufenlinsen von ARRI 2 KW, einzeln dimmbar 8 Bühnenversätze 4 kopfbewegte Scheinwerfer (High End Studio Color 575 Wash) 2 High End Spots (575 Zoom CYM)	
Standard-Ton:	Yamaha PM 3500 Mischpult 20 NexoGEO-S 805 6 NexoCD12-Bässe 1 NexoPS15-Center 4 NexoPS15-Monitore	
Leinwand:	15 m x 8 m	
Schwarzer Aushang, roter Bühnenvorhang, Seitengassen bis zu 3 je Seite mobil einsetzbar		

Saalbereich:

Grundmaße:	
Parkett	37 m x 23 m
Empore	7,50 m x 23 m
Parkettbelastung:	350 kg/m ²
Parkett abgestuft (2 feste Ebenen, erweiterbar mit mobilen Podesten auf 4 Ebenen)	
Lichte Höhe:	8 m (unter der Empore 2,25 – 3,14 m, auf der Empore 4 m)
Stromanschlüsse:	
Parkett (unter der Empore)	2 x 32 A CEE
Empore (jeweils rechts und links)	63 A CEE
div. Schukoanschlüsse	
WLAN auf Anfrage	
Klimaanlage	
6 große Kronleuchter höhenverfahrbar	
Saal verdunkelbar	
Licht- und Tonregie	
mobile Rückwand zum Foyer	15,90 m Breite

Garderoben/Backstage:

4 Einzelgarderoben	
1 Gruppengarderobe/Cateringraum	
Elektroanschlüsse backstage:	250 A offen & 2 x 125 A CEE (im Keller CS)
Küchenzeile mit Mikrowelle, Kühlschrank, 2 Elektrokochplatten	
1 Waschmaschinenanschluss	